

水性金属防锈漆

产品名称	水性金属防锈漆
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

水溶性金属防锈漆选用第9代塑胶自乳化“核壳”构造水性环氧树脂、纳米技术填充料和改性剂，聚化学交联型、反映型、乳状液型三者为一独有的配方和加工工艺，选用以自乳化为主导，兼具化学交联、反映型辅助的解决方案；水溶性金属防锈漆以水是油漆稀释剂，无三废，难燃不爆，保证了生态环境保护和消防安全知识，保证了职工的身心健康。

产品优势

- 1.安全系数：难燃不爆，保证了生态环境保护和消防安全知识，保证了职工的身心健康。
- 2.漆层长久性能优越：具有良好的耐盐雾、食盐水、淡水、耐车用汽油、抗紫外线抗老化、耐热、抗超低温、耐湿热、耐高温变等。所具有的漆层柔韧度。
- 3.提质增效环保节能降低成本：可直接用,无需粉刷面漆,节省成本、简单便捷，可进一步提高功效，以水是油漆稀释剂，商品使用率，企业喷涂成本费非常低。

施工条件

- 1、自然风干：应选用大晴天工程施工。工作温度5—40℃，相对性空气相对湿度80%下列为宜，不适合在30℃下列空气相对湿度超过80%环境下喷涂，喷涂后漆层4钟头内要防止日晒雨淋或用清水冲洗。
- 2、烘干设备：为加快漆层干燥，可以进行烘干处理，烤制环境温度不少于40℃，烘干处理时间不超过20 min。

存储运送

产品是水溶性、难燃不爆、合乎《非危险品规则》。该产品应存存放在通风仓库中，存储环境温度不得

低于0 ，故华北地区冬天应存放暖房内，防止冻结。