

# 铁锈转化剂 工厂房铁皮瓦翻新漆

产品名称	铁锈转化剂 工厂房铁皮瓦翻新漆
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 产品简介

铁锈转化剂 工厂房铁皮瓦翻新漆采用第9代塑料自乳化“核壳”结构水性树脂、纳米材料填充物和改性材料，聚热聚合型、体现型、乳浊液型三者为一特有的配方和制作工艺，采用以自乳化为主体，兼顾热聚合、体现型协助解决方案；水溶金属防锈漆以水为油漆稀释剂，无三废，阻燃不爆，确保了生态环境治理和消防安全教育，确保了员工的身体健康。

### 品牌优势

- 1.安全性能：阻燃不爆，确保了生态环境治理和消防安全教育，确保了员工的身体健康。
- 2.漆膜长期使用性能：具有较好的耐盐雾、水、淡水、耐汽油、防紫外线耐老化、耐高温、抗低温、耐湿热、耐热变等。具有的漆膜柔韧性。
- 3.管理提升绿色环保降：可直接使用,不用涂刷油漆,降低成本、简易方便快捷，可进一步提高作用，以水为油漆稀释剂，产品利用率，公司喷漆成本费用极低。

### 施工环境

- 1、自然干燥：宜选用天晴建筑施工。操作温度5—40，相对相对湿度80%下列入宜，不适宜在3 以下相对湿度高于80%条件下喷漆，喷漆后漆膜4小时内要防止日晒日晒雨淋或冲洗干净。
- 2、烘干机设备：为推进漆膜干燥，能够进行烘干，烘烤工作温度不得少于40，烘干时长为20min。

### 存放运输

产品都是水溶、阻燃不爆、符合《非规则》。本产品应存存放自然通风仓库里，存放工作温度不能低于0，故东北地区冬季应储放温房内，避免冻结。

