

云南仪表检测中心推云南中测计量

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 云南仪表检测中心推云南中测计量 |
| 公司名称 | 云南中测计量股份有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区关雨路同兴综合市场14幢14号 |
| 联系电话 | 13888488657 13508712882 |

产品详情

云南计量检测的实验室气路安装方法设计配件注意事项

云南中测计量股份有限公司是一家专业从事计量校准服务的独立法人企业，公司成立于2018年，本次申请的认可项目覆盖几何量、热学、力学、电磁学、化学、时间频率、机动车专用仪器、建筑交通专用仪器医学等9个校准领域。公司立足“持续改进、高效服务、行为公正、专业精准”的质量方针，严格按照管理体系运行，执行有关标准和规范。

实验室气路安装系统主要由气源切换系统（一级减压系统）、管道及连接件系统、二级调压系统、气体过滤纯化系统、气体报警系统、压力表、球阀等组成。那么实验室气路安装对安装材料的要求有哪些呢？

1、高压波纹软管

外表不锈钢金属网内衬PTFE材质，长度1米以上，通径大于6MM。一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接自动切换系统。承受大于3000PSI。其特性为：洁净光亮、柔软、防腐。

2、低压报警器

低压报警器多触点可模拟数据输出型，报警器可蜂鸣闪光同时显示报警气体的名称。防爆接线、信号模拟和自动切换系统汇流排相匹配。

3、减压阀

316L不锈钢材质。一级减压阀进气压力0-200bar，出气压力0-16bar；二级减压阀进气压力0-16bar,出气压力0-6bar。进出口接口1/4” FNPT螺纹，压力表接口1/4” MNPT螺纹。

4、管道

管道采用内表面BA级316LASTMA269标准不锈钢管道，316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级高纯管道，管道的内表面处理值要小于0.37U。管道的标准：1/4 ” ---1/2 ” 壁厚0.88mm。zui大承受压力为300bar,气管适用纯度等级为5.0的气体。

5、接头

采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件。双卡套设计。硬化处理之后卡套，具备对管子的耐震力及高抓力，使管子在任何情形下不易松脱而造成危险。后卡套内部有凹槽，安装时可以降低扭力，安装者可以轻易将接头锁至标准圈数。螺帽内部螺纹做镀银处理，具备安装时必要的润滑，延长螺纹寿命。

云南中测计量检测公司提示文章内容来源网络，如有侵权请联系管理员删除，谢谢！