

# S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材

产品名称	S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材是一种特性非凡、冷工程施工无胎防水涂料。它是以丁腈胶、高质量沥青、增粘剂、光稳定剂为主要原料，以国际\*\*强力相对式层压膜为表面原料，采用防粘隔离纸/膜作为隔离层的自粘防水卷材。拥有耐撕开及规格型号稳定等特点。很强粘结性能，与基层粘结强度出乎预料。

### 二、产品特征

节约资源，降低互联网资源需求量，而防水效果甚高，规范化防水采用叠层建筑施工更防水等作用。

环境保护零污染，采用水泥基材料湿铺，无需底涂剂，热熔，无挥发性溶剂，无火灾安全隐患，无意外事故。相对式层压膜自粘防水卷材融进极端施工环境，潮湿、凹凸不平基准点可从容应对。

抗损坏能力强，如有毁坏，修补极其简易。

环氧胶泥粘合原料遮住维护保养，具备刚性防水功效，一层防水亦得两道防线。

无“窜水”之虑，也可以根据渗水点随意发现防水损坏点，轻松检修，维修保养成本低，真正百分之百的“自发生出现缩水”特点。

### 二、应用领域

地下室、平屋顶等防水工程。

### 三、物理工艺性能

交叉式层压膜自粘防水卷材 两面1.5mm沥青防水材料推行标准标准GB 35467-2017湿铺防水卷材

### 四、施工工艺

S-CLF超强力交叉式层压膜自粘防水卷材施工前将\*底层小肉点消除并清理干净。\*底层提前充裕湿冷，接着铺抹混合砂浆。如\*底层平整度较差可采用抹灰砂浆。裁切防水材料，揭下防水材料下表面隔离膜。将防水材料滚铺于混泥土（砂）浆上。排出去防水材料下边汽体，并且把相邻防水材料的联接边粘贴牢固（钢筋连接宽度为60mm）。

## 五、疑难问题

防水材料需要在干燥空气流通的环境里存储，防止日晒日晒雨淋。

不同型号防水材料应分别沉积。防水材料应摆放，码垛\*\*高度不得超过四层。

远离火源，储存期为一年。

防水材料运输时应摆放，不能倾斜或相对式横压。