

木屑除尘过滤芯 厂家除尘过滤筒

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 木屑除尘过滤芯 厂家除尘过滤筒 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作

3、极好的耐化学腐蚀性能 滤筒安装维修方便,使用寿命长. 685*100*1290德国TRUMPF滤板

除尘滤芯通快除尘滤芯 通快滤板常用型号 0345064 尺寸570*70*1075 折数104 折宽2.1 DCF16570 0380757

尺寸685*98*1090 折数136 折宽2.2 DCF16685 0139809 尺寸516*50*595 折数120 折宽1.5 DCF16516 2260691

尺寸755*100*1102 折数140 折宽3.2 905-001-001754 尺寸685*100*1290规格参数：用途：空气 水 尘 过滤

适用范围：激光切割机 适用对象：通快 百超激光切割机 类型：亚 工作温度：100（ ） 工作大压差：2000w（MPa） 过滤精度：0.0001进出口径：1040（mm）性能：

耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电 原水压力：5000（KG/cm²）规格：TRUMPF

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米) 扁式方框滤筒：标准结构特点：

1.聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维/防油防水型聚酯纤维 2.增加了200%以上的过滤面积

3.极易清灰的褶式设计n 4.耐破度强 5.安装、拆卸方便 6.可水洗 滤材的选择：1.RH2

标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD

防静电处理聚酯纤维 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用工况：水泥、电子、卷烟、化工、制药等高浓度粉尘行业 可替代：DONALDSON

DCE、迪斯等公司相同类型产品 替代德国MANN C33920/3滤筒 标准结构特点：.

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述：?宽褶距设计 ?过滤精度高 ?耐破度强 ?抗压性能好

?镀锌防锈金属结构件 ?橡胶密封 ?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

二级过滤的过滤模式，防雨毡或粗效过滤棉 铝盖三耳纸质滤筒 纸质无外网滤筒粉末回收滤芯适用于粉末

涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配

套 除尘滤芯相同产品的不同称呼：除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧**木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、

阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大 2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟 3

机油滤清器 全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验 能够*达到废料的回收在利用

本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同