

# 出口南非变压器525v变380v 600v变380v加拿大变压器

产品名称	出口南非变压器525v变380v 600v变380v加拿大变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:525v变380v 600v变380v 适用行业:食品机械 包装机械 鼓风机机械
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

525v 600v变380v变电器 给予出入口南非 巴西 加拿大变电器 出入口三相干式变压器 提供一些认证证书

我们公司在规划、生产制造进出口贸易精密机器所使用的变电器方面有着无法替代的优点,长期性为omron、伺服等多个\*\*\*\*进出口贸易机器设备厂家供应变电器。此系列产品变电器致力于公司主机电源搭配使用,用于处理\*\*\*\*工作电压不一样而导致的机器设备不能使用之疑惑(如三相键入1200v、1140v、690v、660v、440v、420v、400v、380v、360v三相导出480v、460v、440v、415v、400v、240v、230v、220v、210v、208v、200v、190v、182v、173v、120v、110v、100v等,或根据客户要求制定)。其产品特性具备性能稳定、性能优异,更加具有防火安全、防水、可以信赖、节省电磁能及维修方便等特点。

可用场地 适用

这个系列隔离变压仪广泛运用于进出口贸易机器设备、地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、包装印刷、数控车床、港口、厂矿企业及隧道的输变电及进口的设备使用等地方。

,因本地工作电压不一样,须变换工作电压之场地,致力于电工器材机器设备而量身订做。 容积:0.5kv

a~5000kva 阻燃等级:

f级或h级 工作频率:50/60hz(所依客户的要求设计方案30hz-400hz) 相数:三相 产品执行标准1.

jb/t9646-1999变电器规范2. gb 隔离变压仪规范3. gb1094.11-2007我国配电变压器规范

适用范围1.海拔高度不得超过2000m。2.工作温度-25~45 3.相对湿度:潮月平均大空气湿度为90%4.

电源电流的波型无限接近正弦波形。5.多组分电源电流的对称多组分变电器所相连的电源电流应类似对称性。

6.无强烈振动和冲击振动的区域

7.无易爆的介质中,且介质中无足够腐蚀金属和破坏绝缘层气体及导电性浮尘的区域

8.不会受到雨雪天气侵蚀的地方