

供应325x215x1000mm高效自洁式空气过滤筒 HV材质过滤器

产品名称	供应325x215x1000mm高效自洁式空气过滤筒 HV材质过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

除尘滤芯结构特点 1. 宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量2. 内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆3. 加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘为一体4. 进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落5. 正确选材，因地制宜 除尘滤芯性能特点 具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点 滤材的选择：1.RH1 复合纤维滤材2.RH1A 耐阻燃复合纤维滤材3.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）4. RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维5.RH2B 防油防水处理聚酯纤维6.RH2CD 防静电处理聚酯纤维7.RH2F 覆膜处理聚酯纤维应用场合：广泛应用于电子、轮胎、橡胶、电池等行业 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产我厂的主打产品如下：

- 1.混凝土搅拌站除尘器滤芯，粉尘滤芯 2.过滤碳粉用高精密覆膜粉尘滤芯，除尘滤芯
- 3.滤筒式混凝土搅拌楼威尔姆除尘器滤芯 4.面粉粉尘回收用不锈钢粉尘滤芯，粉尘滤筒，除尘滤芯
- 5.防静电粉末滤芯滤筒，除尘滤芯 6.阿特拉斯钻机粉尘滤芯，除尘滤筒
- 7.古河钻机粉尘滤芯，除尘滤芯，粉尘滤筒 8.电厂专用卡盘式粉尘滤芯，除尘滤芯
- 9.钢厂外制空压机除尘滤芯，粉尘滤筒 10.喷粉室粉末回收滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒
- 11.喷砂房，抛丸机除尘系统粉尘滤筒，除尘滤芯 12.聚酯长纤维粉尘滤芯，除尘滤筒
- 13.防油防水粉尘滤芯 3266喷砂滤芯 14.生产线粉尘滤芯 塑料粉尘滤芯 15.三爪式除尘滤芯，粉尘滤芯
- 16.不锈钢粉尘滤芯，除尘滤筒 滤芯滤筒一般规格：325 × 215 × 660、325 × 215 × 600、325 × 215 × 705 325 × 215x750、350 × 240 × 660、350 × 240 × 600、350 × 240 × 705 350 × 240 × 900 510 × 340 × 900 408 × 215 × 660、150 × 90 × 100、152 × 90 × 902 350 × 240 × 1350等

（欢迎新老客户来电，我们会根据你的要求定做各种规格的粉尘滤芯） 粉尘滤芯、除尘滤筒相关内容1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术，间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）.3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸

瘳.4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏 , 过滤精度可达到99.9%;5. 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术 (或紧固带固定), 确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰6.安装维修方便,使用寿命长. 也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.8.滤筒全通/一端封底/安装中孔 (14-17mm) .9.性能特点具有耐酸碱、耐腐蚀、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点. 10.应用领域 喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等.