

320x900制氧站过滤器厂家

产品名称	320x900制氧站过滤器厂家
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

适用各大除尘器厂家配套使用优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小自洁式空气过滤器配套滤筒标准结构特点：?宽褶距设计?过滤?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔?镀锌防锈金属结构件?橡胶密封?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式防雨毡或粗效过滤棉应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套真空吸砂机专用滤筒：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维2.宽褶距设计3.超过滤4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔5.橡胶密封6.法兰多种安装形式7.的耐压能力8.滤材为耐磨及其他后处理9.滤材可水洗，反复使用应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标大型型材、钢板预处理线专用滤筒准结构特点：.1.聚酯纤维过滤介质/阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维2.易清灰的褶距设计3.防静电处理4.过滤5.阻燃处理6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔7.镀锌防锈金属结构件8.橡胶密封滤材的选型1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等）a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理

2.国产普通聚酯纤维材料（简称无纺布）标准白色，可反复水洗使用
180g-270g标准普通聚酯纤维（240g常用白色） 镀铝膜抗静电处理聚酯纤维（260g以上银灰色）
防油防水化学处理聚酯纤维（260g白色黄色蓝色） PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维（260g白色） 3
进口聚酯纤维（米黄色、青色） Toray日本东丽滤材 KOLON韩国科隆滤材
HV、美多威等美国滤材 4 玻璃纤维混合材料 耐高温玻璃纤维 焊烟油雾处理材料 除尘滤芯性能特点
具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点 酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；5.内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰；4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈这样就间接的节省了公司的开支可再生3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率