

320*1000六耳快拆卸车间抛丸机除尘滤芯

产品名称	320*1000六耳快拆卸车间抛丸机除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、膜复合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 (1)额定进气量
滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量 使用寿命长而且价格低廉
耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗

2、采用*的折迭新工艺，间隔均匀

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20% ~ 40%

进口柴油泵要求空气过滤精度为5 μm，国产柴油机也要还应小于20 μm

滤筒安装维修方便,使用寿命长. 685*100*1290德国TRUMPF滤板 除尘滤芯通快除尘滤芯
通快滤板常用型号 0345064 尺寸570*70*1075 折数104 折宽2.1 DCF16570 0380757 尺寸685*98*1090 折数136
折宽2.2 DCF16685 0139809 尺寸516*50*595 折数120 折宽1.5 DCF16516 2260691 尺寸755*100*1102 折数140
折宽3.2 905-001-001754 尺寸685*100*1290规格参数：用途：空气 水 尘 过滤 适用范围：激光切割机
适用对象：通快 百超激光切割机 类型：亚 工作温度：100（ ） 工作大压差：2000w（MPa）
过滤精度：0.0001进出口径：1040（mm）性能：耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电 原水压力：
5000（KG/cm²）规格：TRUMPF可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)
这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：
1、选用美国、西欧**木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高
等特点，而且过滤面积大