

PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀

产品名称	PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X-10C耐磨、对夹式手动刀闸阀、PZ73H-10C-DN125 DN150

刀型闸阀通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度-29 ~ +1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业。

结构特点:

PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀设计制造:JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

闸板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀主要性能规范:

公称压力 PN

壳体试验 1.5XPN

密封试验 1.1XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 纸浆、污水、煤煤气等

PZ73H-10C-DN125 DN150 刀型闸阀外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F、PZ73W

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285

500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389

600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529

700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790

800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850