

# 供应350\*900覆膜高效除尘滤筒

产品名称	供应350*900覆膜高效除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命

开发国内的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒）非常规滤筒介绍：

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点

滤纸的过滤精度为2 μm，普通进口滤纸为30 μm，而国产滤纸仅为80 μm 大致分为12个系列

标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 2.浅褶距设计，更好的清灰性能

3.滤料坚挺，反吹效果好，过滤 4.过滤面积为相同布袋的3倍 5.顶部开口，底部封底

6.镀锌防锈金属结构件 7.法兰多种安装方式，安装方便，省时省力

8.橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选） 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）

2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维 应用行业：库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒 -

进口NOMEX和玻纤滤料，挺度好，耐磨性好 - 良好的耐化学性能 - 可在180度以下使用 切割专用滤筒

我们长期在客户和行业内有良好的口碑 可再生 3 机油滤清器

全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

4、适合多种工况情况下的使用 进口柴油要求空气过滤精度为5 μm，国产柴油机也要还应小于20 μm