

抛丸机专用滤芯 PET除尘滤筒350*240*700

产品名称	抛丸机专用滤芯 PET除尘滤筒350*240*700
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 除尘滤芯相同产品的不同称呼：

除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧*木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m3.而他的流量是12000 m3/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而*终的含尘量浓度 5mg/ m3 折叠编辑本段?分类

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯 优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小 除尘滤筒除尘滤芯过滤材料：

*标准聚酯纤维 *覆膜处理聚酯纤维 *防静电处理聚酯纤维 *防油防水处理聚酯纤维

*耐高温阻燃处理聚酯纤维 *复合纤维滤材 *耐高温阻燃复合纤维滤材 *聚酯/玻璃纤维混合

*复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 *80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 涂装房专用滤筒

静电喷涂喷塑粉末滤筒 1.RH2 标准聚酯纤维 2.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 3.RH2F 覆膜处理聚酯纤维 1

宽褶距设计 2 过滤 3 非常好的防潮湿性能 4 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5

镀锌防锈金属结构件 6 橡胶密封 应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 五、压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯 适应机型如下：英格索兰压缩机、阿*压缩机、复盛压缩机、康普艾压缩机、寿力压缩机、宝驹压缩机、天鹅压缩机、凯萨压缩机、神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、富达压缩机、三井压缩机、田边压缩机、岩田压缩机等各种国产进口螺杆压缩机。除尘滤芯除尘滤芯生产厂家，报价，，产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 开发国内的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒）

耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗

1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀