

三菱钻机除尘滤芯粉尘滤芯

产品名称	三菱钻机除尘滤芯粉尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三、膜复合聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高
适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统

5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形 聚酯覆膜长纤维性能特点：
适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤

使用寿命长而且价格低廉 参数：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5 μ -10 μ
滤芯初阻力： 290pa 规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；
320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等... 性能：根据用户要求选用进口或

国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 节约能源

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧**木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大（6）

液压脉冲疲劳试验 机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压力的作用

3、滤筒的端盖和内外护网均采用**的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能
即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上