

2W系列黄铜水阀2W160-10

产品名称	2W系列黄铜水阀2W160-10
公司名称	乐清市新和气动有限公司
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟新村
联系电话	0577-61732959 13695874811

产品详情

UW电磁阀的主要特点 一：适用性 管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下，大于20CST应注明。 工作压差，管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式；最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式（压差式）电磁阀；最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力；一般电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有安装止回阀。 流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁阀对介质要求清洁度要好。 注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制；条件允许请安装旁路管，便于维修；有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。 注意环境温度对电磁阀的影响 电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许±10%左右，必须注意交流起动时VA值较高。

2W二位二通直动式膜片电磁阀系列，别称水用电磁阀，采用黄铜材质。直复动连结膜片式通电开型,用于管道中，可以控制管道中的液体，如水和油，气体的自动切换。 在之前基础上加以改进，阀体里面采用直动式膜片结构无压力启动，可以在零差压下直接使用工作，增加了电磁阀的使用寿命，扩充了其使用领域。密封材质选用NBR可提高该产品在众多环境下的安全使用。 订购码

2W 160 - 15 - AC110V - V

| | | | |

规格代码 流量孔径 接管口径 标准电压 油封代号

2W: 160:16mm 15:1/2 " AC110V 空白:NBR

型号：2W025-06 2W025-08 2W040-10 2W160-10 2W160-15 2W200-20 2W250-20 2W350-35 2W400-40 2W500-50 性能特点：1、节能：电耗非常低
2、低温：长期通电线圈不会发烫，线圈处于低温状态 3、静音：此电磁阀无噪声
4、工作稳定：此电磁阀低电压能正常启动工作，不会因电压抖动而抖动

接管孔径 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 流量孔径 2.5 4 16 16 20 25 35 40 50
油封材质 NBR或VITON