

# JS复合物防水涂料

产品名称	JS复合物防水涂料
公司名称	江门市亚国建筑涂料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区荷塘镇篁湾工业区5街18号
联系电话	86-013827239143 13827239143

## 产品详情

### JS复合防水涂料

#### 成份:

液料由欧洲弹性纯丙乳液加入特殊助剂组成的有机液体。粉料由高分子聚合物、高级水泥、石英粉、水、剂、脱泡剂组成的无机粉料。

#### 用途:

可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、BS、聚氨脂等基面隧道、桥梁、水池、水库、厨房、卫生间屋面等均可使用。

#### 施工提示:

- 1、基面结实、平整、无尘、无油污、无明水、凹凸不平及裂缝处须先用水泥砂浆找平、抹光、对直角部位进行圆弧化处理（圆弧角 15°）
- 2、切忌把已干结的膏浆加水混合再用；
- 3、施工温度不低于5℃，并避免阴雨天施工。

## 特点:

可在潮湿或干燥的基面上直接施工,粘接牢固;可加颜料,以形成彩色涂层,无毒环保,施工简快;涂层坚韧性、耐水性、耐候性、耐久性优异耐高温140℃,

## 使用方法:

- 1、液料：粉料(按照合格证上配比)
- 2、将粉料边加入液料边搅拌均匀，直到全部粉料充分搅拌至均匀，无粉团状的浆料为止。