

外墙柔性腻子粉

产品名称	外墙柔性腻子粉
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号（入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司，托管号：1842）（注册地址）
联系电话	13667176822

产品详情

外墙柔性腻子粉

产品说明外墙柔性抗裂腻子是为了适应建筑外结构墙体

装饰而研制开发的新型产品。具有防水

，防潮，防霉，防裂，防掉粉六大功能。它是以白水泥

以及多种进口原料配制而成的产品。产品标准：技术标准: JG/R157-2009?建筑外墙用腻子

产品特点：1.柔性，中性不合任何涂料

其反应。2.适用室外墙面找平，外墙外保温墙体批刮，易施工。3.防水强度高，不易粉化。4.干缩强度底

，抗裂性好。5.质感细腻，易刮就平。

施工说明：1.确

保基面清洁，无肮脏油腻异物

残留。2.墙体含水率不小于10%。3.柔性抗裂腻子粉

不用加入任何胶物或胶的成分，只需加水搅拌均匀即可使用。4.柔性抗裂腻子粉不能同其它任何产品混合使用，储存时严禁雨淋，注意防潮，防晒。

材料用量：

批刮一遍约0.8公斤/平方米。

保质期:6个月。

规格：40KG/袋。

注意事项：1、施工温度5 ~ 35 ，施工过程中应避免雨淋。2、拌好的物料应在1.5小时内用完，忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。