

松下蓄电池LC-P12150ST系列型号报价

产品名称	松下蓄电池LC-P12150ST系列型号报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:松下 型号:LC-P12150ST 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

松下蓄电池LC-P12150ST系列型号报价

沈阳松下蓄电池有限公司（简称PSBS）是松下集团的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原 沈阳蓄电池厂)共同投资兴建。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。

松下蓄电池特点：

- 1.铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。
- 2.铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。
- 3.先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。
- 4.ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。
- 5.硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。
- 6.分析纯电解质：自放电小。
- 7.不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
- 8.可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

9.重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

10.自放电小，20下每月的自放电率不大于2%。

11.满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

12.使用温度范围广：标准系列电池（-3050），高温系列（-3070）

13.无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

安全注意事项

1、电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成、发烟、火灾危险。）

2、不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造身伤害。）

3、电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所，可能造成、火灾危险。）蓄電池LC-P12150ST 12V150AH技术参数

4、转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。（如不进行绝缘处理，短路后会、蓄電池破损、。）

5、不可对本蓄電池进行分解、改造。（蓄電池内部含有硫酸，若到眼睛、皮肤和衣服有可能失明或。）蓄電池LC-P12150ST 12V150AH技术参数

6、如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄電池。

7、请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等和洗涤剂清洁電池.如果使用上述可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液。

8、请定期更换蓄电池，不要超期使用。