

水溶膜|水溶性薄膜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水溶膜 水溶性薄膜 |
| 公司名称 | 海宁赛优普化工科技有限公司 |
| 价格 | 38.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区钱江工业园 |
| 联系电话 | 0573-87805650 15024302554 |

产品详情

水溶膜|水溶性薄膜

欢迎您的到来！

产品名称：[水溶膜|水溶性薄膜](#)

“赛优普”是水溶性薄膜的专业研发、生产和销售公司，以下水溶膜简介。

一、产品介绍

水溶性薄膜采用能够在水中迅速溶解的水溶性高分子材料，通过特定的成膜工艺制作而成，是一种水溶性的可降解的新颖的绿色包装材料，在欧美、日本等国被广泛用于各种产品的包装，例如服装出口、农药、化肥、颜料、染料、清洁剂、水处理剂、矿物添加剂、洗涤剂、混凝土添加剂等。具有环保易溶、安全无毒、耐油耐腐、防止静电、弹性抗拉、随意包装、计量准确、热封性强、透气阻氧、印刷清晰、高度防伪的特点。

二、主要性能

- 1、含水量成卷的水溶性薄膜用PE塑料包装以保持其特定的含水量不变。当水溶性薄膜从PE包装中取出后，其自身的含水量随环境湿度发生变化，其性能也随之有所变化。
- 2、防静电性水溶性薄膜是一种防静电薄膜，与其它塑料薄膜不同，具有良好的防静电性。在使用水溶性薄膜包装产品过程中，不会因为静电而引起其可塑性降低及静电附尘性能。
- 3、水分及气体透过率水溶性薄膜对水分及氨气具有较强的透过性，但对氧气、氮气、氢气及二氧化碳气

体等具有良好的阻隔性。这些特点，使其可以完好保持被包装产品的成分及原有气味。

4、热封性水溶性包装薄膜具有良好的热封性，适合于电阻热封及高频热封，热封强度与温湿度、压力、时间等条件有关，一般大于200g/cm。

5、力学性能水溶性包装薄膜的力学性能：弹性模量2500 ~ 400kg/cm²，抗拉强度400 ~ 200kg/cm²，撕裂力200 ~ 50kg/cm，延伸率150 ~ 220%。

6、印刷性能水溶性薄膜可以用普通的印刷方法进行清晰的印刷，印刷性良好。

7、耐油性及耐化学药品性水溶性包装薄膜具有良好的耐油性（植物油、动物油、矿物油）、脂肪性、耐有机溶剂和碳水化合物等，但强碱、强酸、氯自由基及其它可与PVA发生化学反应，如硼砂、硼酸、某些染料等，这类物质建议不要用水溶性薄膜包装。

8、水溶性水溶性薄膜的水溶性与其厚度和温度有关，以25 μm厚的薄膜为例，20 时溶解时间 300S，30 时溶解时间 50S，40 时溶解时间 30S。(S-秒)

三、产品分类

- 1)、按温度：4 -90 ；
- 2)、按厚度：25um-70um；
- 3)、按尺寸：最大宽度1m，可进行分切；
- 4)、按外观：光面、压纹；
- 5)、按色泽：无色、有色（红、蓝、黄、绿等）。

四、技术参数

- 1)、厚度：25um-70um
- 2)、延伸率：10-600%
- 3)、撕裂度：30-100kg/cm
- 4)、热合强度：50kg/m
- 5)、PH：6-8
- 6)、安全性：LD50>10000/mgkg⁻¹ 无刺激
- 7)、5日生物耗氧量：<1%
- 8)、最低含水量：<5%
- 9)、水蒸气透过率：100%
- 10)、重金属含量：<10ppm

11)、稳定性：>60 ,14天

查看更多关于水溶膜|水溶性薄膜的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，谢谢您！

因为我们专业,所以值得信赖!

采购水溶膜|水溶性薄膜请认准“赛优普”品牌！您的赞许是我们最大的动力！我们愿与您携手跨进高品质领域！

浙江赛优普化工科技有限公司

电话：0573-87805650

传真：0573-87803506

手机：15024302554

联系人：王小姐

E-mail：sprutop@126.com

公司地址：浙江省海宁市尖山新区钱江工业园

更多产品信息请浏览:

<http://www.sprutop.com>

<http://sprutop.cn.alibaba.com>

<http://sprutop.bokee.net>