

山东济南聚氨酯不锈钢双耳条缝筛板用于洗煤段。

产品名称	山东济南聚氨酯不锈钢双耳条缝筛板用于洗煤段。
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	350.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

济南聚氨酯材料不锈钢板两耳条缝筛板用以选煤段。。鑫顿聚氨酯材料不锈钢包边条缝筛板生产厂家感受：磁石有吸引住，是生活中有带磁；不锈钢板受热热烈欢迎，就是它不浸蚀；丝被夸赞，就是它敢于担风险我放弃获得安全性。都是这样，个被时代使才具有真正的价值。

逃生时必须遵守“灭、护、撤、躲、报”五原则，1、灭：便是在确保安全的情况下，采用积极主动主要措施，将安全事故解决在初期和控制较小范畴，大限度地降低安全事故带来的伤害和损失。2、护：因事故造成自身所在城市点有毒有害物质浓度值提高，很有可能严重危害工作人员人身安全时，可佩用自救器，或者用湿布捂着口、鼻等。3、撤：当受灾地区当场不具有救治事故标准或很有可能严重危害人员安全时，要以*快速度，挑选近期的路经撤出受灾地区。4、躲：如在短期内没法安全撤离受灾地区时，应速进到事先构建的避难硐室或其他安全性地址临时避开，等候驰援，也可以运用现场设备和原材料构建临时性避难硐室。5、报：尽早向矿调度系统报告。

聚氨酯预聚体造成气泡的5种情况：1、原材料黏度扩大造成气泡增加。2、原材料的水分成分超过0.05%，*终导致它和多异氰酸酯发生化学反应商品气泡。3、反应器含有水份存有。4、反应釜内负压力太大，造成预聚体物料熔点减少并使物料气化，产生大量的气泡。5、添加填充料太多，拌和前提下，很容易产生比较多气泡。

震动筛安装步骤：1、施工前应参考使用说明制做混凝土基座，预埋地脚螺栓或预埋钢板平面度误差 3 mm。2、安装好，查验调节各个扭簧，使各支撑点部位承受力匀称，电机中心线应小于震动器中心线3-5 mm，对称点支撑点扭簧应水准等高线(偏差 3mm)。3、筛分机各个部位应坚固联接，全部地脚螺栓启

动前要拧紧一次。4、调节震动器的偏心块交角，可以调节振速，进而调节筛分机震幅。5、与其它阻碍物之间的距离不低于100mm。