100%纯PTFE车削板/聚四氟乙烯板材/特氟龙车削板/工程塑料

产品名称	100%纯PTFE车削板/聚四氟乙烯板材/特氟龙车削板/工程塑料
公司名称	江苏新氟隆塑胶有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	长度:不限（m） 厂商:江苏新氟隆塑胶有限公司 厚度:0.3~50（mm）
公司地址	中国 江苏 扬中市 宏扬路31号
联系电话	86 0511 88334100 18912118100

产品详情

长度：不限（m）
每件重量：按规格记重（kg）

厂商：江苏新氟隆塑胶有限公司　厚度：0.3~50（mm）
用途：采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。
最大幅宽：≤2（m）

最大宽度2700mm，中国最大尺寸的车削板生产厂家

ptfe 车削板的特点

聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温（-180°C-260°C)、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。聚四氟乙烯（英文缩写为teflon或[ptfe,f4]）,被美誉为/俗称“ 塑料王 ”。

（1）耐高温——使用工作温度达250°C。

（2）耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196°C，也可保持5%的伸长率。

（3）耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。