

100%纯PTFE车削板/聚四氟乙烯板材/特氟龙车削板/国内外畅销

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 100%纯PTFE车削板/聚四氟乙烯板材/特氟龙车削板/国内外畅销 |
| 公司名称 | 江苏新氟隆塑胶有限公司 |
| 价格 | 105.00/千克 |
| 规格参数 | 长度:不限 (m) 厂商:江苏新氟隆塑胶有限公司 厚度:0.3~5 (mm) |
| 公司地址 | 中国 江苏 扬中市 宏扬路31号 |
| 联系电话 | 86 0511 88334100 18912118100 |

产品详情

长度：不限 (m)

每件重量：按规格记重 (kg)

厂商：江苏新氟隆塑胶有限公司 厚度：0.3~5 (mm)

用途：采用悬浮聚四氟乙烯树脂经 最大幅宽： 2 (m)

模压成型制得可制成板材、车削膜

、管。可压制推制成型。可与石墨

等混合制成板、棒、盘根、绳、生

料带。

最大宽度2700mm，中国最大尺寸的车削板生产厂家

ptfe 车削板的特点

聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温 (-180 -260)、耐腐蚀 (强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。聚四氟乙烯 (英文缩写为teflon或[ptfe,f4])，被美誉为/俗称“塑料王”。

(1) 耐高温——使用工作温度达250 。

(2) 耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

(3) 耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。