

JCB-2 建材不燃性试验炉

产品名称	JCB-2 建材不燃性试验炉
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:建材不燃性试验炉 型号:JCB-2 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称：建材不燃性试验炉

型号：JCB-2

一、产品介绍

主要用于匀质建筑材料和非匀质建筑材料主要组分的不燃性试验。该试验方法用于评定在受到大约750温度时产生的热量和火焰，通常这种情况发生有固定通风条件的火灾增长阶段。是用于评价燃烧性能等级是否达到A级的唯一试验方法。

二、执行标准

GB/T 5464-2010 《建筑材料不燃性试验方法》

三、产品特点

- 1.可自动控制试件架升降，方便调整其在炉内位置。
- 2.配套反射镜，可通过镜子观察炉内燃烧情况，避免直接观察试验炉，高温给人体带来的潜在伤害
- 3.配有定位杆，可测定热电偶和试件架在炉内的位置
- 4.采用了计算机控制，升温快，一般在40min即可到设定温度。

5.可查询历史曲线，自动判断温度平衡。

6.测试过程安全可靠、操作便捷。

7.专业软件实时显示炉内温度、试样中心温度和试样表面温度曲线，可实现自动控制、数据采集和处理、数据保存和输出测定结果。

四、技术参数

炉内温度： (750 ± 5) ，10分钟内温度漂移 ≤ 2

炉管内径： (75 ± 1) mm，高 (150 ± 1) mm

控温范围：300 ~750

控温精度： ± 5

炉内温度稳定时间：从室温到750 稳定时间 ≤ 1 小时

使用环境： $-5 \sim 40$

实验炉功率：3000W

电源电压：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz，电流 ≤ 20 A

试样为圆柱形，直径 (45 ± 2) mm，高度 (50 ± 3)