温州**的HYAT53填充式铠装电缆标准是什么2023已更新（今日/文本）

产品名称	温州**的HYAT53填充式铠装电缆标准是什么2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂:
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

?????????????1971???300?????????30???????25000????????1500???????????????????120????????1.5???

????????? 1???????????????????????????HYA,HYV,HYAT,HYA53?HYA23?HYA22?HYAT53?HYAT23?HYAT22??HYAC?????????????? 2????????????????MHYV,MHY,MHYVP,MHY32?MHYA32?MHYBV,MHYSV? 3?????????????SYV,SYVPVP,ZR-SYV ????????MSYV50-5???MSYV75-5?? 4???????MKVV,MKVVR,MKVVP,MKVVRPMKVV22?MKVV32 5?????PTY03?PTY2TYAH23?PTYLH23?PTYY?PTYA23?????????PTYL23??????? 6??????DJYVP,DJYPVDJYPVP,DJYVRP,DJYPVR,DJYPVRP,DJYVP22?DJYPVP22?DJYVP32?DJYPVP32

不易成灾。反之，室内明敷，穿房爬楼，或者暗道，夹层，隧洞廊道，起火后后空间相对较大，空气容易流通，因此其阻燃等级应适度调高。建议选用阻燃B类，甚至阻燃A类。当上述处于更高温炉前炉后或易燃易爆的化工，石油，矿井中则必须从严处置，宁高不低。电缆敷设数量电缆数量影响电缆阻燃等级的高低，主要是同一空间内电缆非金属材料的多少确定阻燃类别高低，在计算电线电缆非金属材料体积的时候，同一空间的概念是指电缆着火时，其火焰或热量可以不受阻挡地辐附电线电缆并能够将其引燃的空间。建议选用阻燃A类，或者采用无卤低烟阻燃A类。非同类电缆不宜在同一通道中混同一通道中敷设的电线电缆。其阻燃等级一致或相为宜，低级别或非阻燃电缆的延燃对于别的电缆而言即为外火源存。