

RZ-1 建筑材料燃烧热值试验仪

产品名称	RZ-1 建筑材料燃烧热值试验仪
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:建筑材料燃烧热值试验仪 型号:RZ-1 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称：建筑材料燃烧热值试验仪

型号：RZ-1

一、产品介绍

建筑材料燃烧热值试验仪是测量建筑材料热值的仪器，主要用于检测石头、木材、混凝土、均匀分散的矿物棉和聚合物等建筑材料可燃物热值的测定；广泛应用于建筑科研及技术监督等部门。该方法测定总燃烧热值和净燃烧热值，可用于评价建筑制品潜在的火灾负荷，是评价燃烧性能是否达到A级复合（夹心）材料的试验方法之一。

二、执行标准

GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》

ISO1716---2002《建筑产品对火焰试验的反应燃烧热的测定》

三、产品特点

- 1、自动控温，确保实温变化不影响冷却校正测量结果更准确
- 2、点火丝断丝自动检测，自动点火
- 3、弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀，也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带来的

点腐蚀和晶间腐蚀

4、预留接口，可外接恒温装置（用户自行配备）

四、技术参数

电源电压：AC220V \pm 10% 50Hz

使用功率：0.5KW

环境温度：（10~35），湿度 80%

仪器热容量：约10000J/K

热容量重复性误差：0.2%

测温范围：（4.5-42）

温度分辨率：0.001

氧弹容积：300ml

内筒容积：2000ml

氧弹密封性：充氧压力3.0~3.5MPa，无漏气

氧弹耐压性：20MPa水压

搅拌功率：3W

搅拌速度：内筒（375r/min）