

灯塔蓄电池6-GFM-150/12V150AH 10HR同系列产品简介

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-150/12V150AH 10HR同系列产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:6-GFM-150 产地:浙江
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

指路明灯电瓶应用领域： 电话交换机 办公自动化系统 电气设备、医疗器械及仪表设备
无线电通信系统软件 电子计算机ups电源 应急照明灯 输变电工程站、拨动开关和事故照明
便携式家用电器及开采系统软件 消防安全、安全及报案检测 交通出行及航标灯信号指示灯

通信用后备电源 发电站、水电厂直流稳压电源 配电站拨动开关 铁路线用直流稳压电源
胶体溶液、风力系统软件 移动机站

产品优势：

1、免补水保湿、维护保养简易

采用特殊设计方案解决了充电电池在电池充电环节中电解法缺水的情况，充电电池在使用中液体积和比例基本上没变化，因而充电电池在使用期限期内彻底不用补水保湿，维护保养简易。

2、密封性安全性、安装操作方便

充电电池内没有流动液，充电电池立柱式、侧睡安装应用都可，无液漏之患，并且在常规电池充电环节中充电电池不会造成有机气体。因而可以将电池安装在办公室或设备配件屋内，而不需要另建专用型充电电池房，减少工程预算。

3、坚固耐用

使用了耐腐蚀性较好的铅钙合金极柱，在25 的温度下，正常的浮充使用寿命能达10年及以上。

4、大功率充放电****

使用了内电阻值极小的高品质极片和玻璃纤维挡板，并且安装较紧，促使电池内阻很小。在-40 ~60 环境温度范围内高电压充放电，其功率比基本充电电池可高于15%上下。

5、组装使用便捷

充电电池出厂时早已充满电，客户取得充电电池后就可以组装交付使用。指路明灯电瓶6-GFM-150U 12V 150AH价格及主要参数蓄电池放电电流量可以按照工作经验公式换算：放电电流 = UPS容积 (VA) × 功率因素 / 蓄电池放电平均电压 × 高效率；若想测算具体负荷充放电时长，只需要将UPS容更换为具体负荷容积就可以。四、UPS工作原理 (一) AC - DC转换：将电力网的交流电流经变压器降电压、全波整流、过滤变成交流电压，提供整流电路。AC - DC键入有软启动电路，可防止开机后对电网的冲击性。(二) DC - AC整流电路：选用功率大的IGBT模组全桥整流电路，具有一定的输出功率富余量，在导出图像分辨率内输出电阻非常小，具备迅速响应特性。由于采用高频率调配过流保护技术性，及迅速过流保护技术性，使逆变电源不论是电源电压磁法勘探或是负荷影响或短路故障，都可以信赖投入工作。(三) 操纵推动：操纵推动是进行整个设备作用操纵的关键指路明灯电瓶6-GFM-150U 12V150AH价格及主要参数，它除了提供检验、维护、同步及其各种开关和显示系统数据信号外，还进行SPWM正弦波脉冲宽度调制控制，由于采用静态与动态双向电流反馈。在很大程度上优化了逆变电源的动态性能和可靠性。ups电源工作中原理框图下面。