

# 泰安矿用控制电缆\*\*\*\*2023已更新（今日/文本）

产品名称	泰安矿用控制电缆****2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂:
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

1971 300 30 25000 1500 120 1.5

1 HYA,HYV,HYAT,HYA53?HYA23?HYA22?HYAT53?HYAT23?HYAT22??HYAC?? 2 MHYV,MHY,MHYVP,MHY32?MHYA32?MHYBV,MHYSV? 3 SYV,SYVPVP,ZR-SYV MSYV50-5??MSYV75-5?? 4 MKVV,MKVVR,MKVVP,MKVVRPMKV22?MKVV32 5 PTY03?PTY2TYAH23?PTYLH23?PTYA23??PTYL23?? 6 DJYVP,DJYPVDJYPVP,DJYVRP,DJYPVR,DJYPVRP,DJYVP22?DJYPVP22?DJYVP32?DJYPVP32

电缆塑料层表面有小晶体点和小颗粒，不分布均匀在塑料层表面周边;资金投入时渗入废弃物，塑料层表面存有残渣块;冲压模具轴承直径的表面凸凹不或有空缺。此外，温度操纵过高，塑料中的溶解物很有可能沉积在模口部位，塑料表面有印痕。假如线芯或线芯净重太重，绷线力小，且制冷不太好，塑料层非常容易发皱。防火阻燃电缆表面缺点的清理是啥?假如塑料自身是缘故块，能够适度温度来处理环氧树脂的来物或熔融欠佳造成的来物产生时，需要根据适度温度或挤出机螺杆和牵引带速率来处理;除开剖析基本的缘故外，电缆表面缺点的清理还需要配置适合的模貝。而且查验轴承电缆线径表面是不是光洁，适度模貝的温。