

SYV 75-2-1*8 同轴电缆

产品名称	SYV 75-2-1*8 同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:SYV 75-2-1*8 同轴电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

SYV 75-2-1*8 同轴线

纯铜SYV75-2-1 × 8 2兆线价钱略微同轴线电缆结构及应用领域表明

小型同轴线SYV75-2-1 × 8，电导体由电镀锡线构成，绝缘层选用聚苯硫醚和发泡聚乙烯组成方式，护线套选用低烟无卤材料或阻燃性PVC材料。该线缆具备截面尺寸精小，耐热，高阻燃性，及损耗低特性，可以使用在高频率数字通信系统机器设备，交换机设备，有线电视、无线接入网和通信网络的数据传输，可用于无线通信，广播节目等电子系统中传送微波信号。

大文件传输电缆线，视频安装电缆线，监控视频线，视频监控系统线SYV

纯铜SYV75-2-1 × 8 2兆线产品介绍：

适用通信网络和选用相近科技的电子系统里作高频率同轴电缆。

技术参数：

应用环境温度:-10度至 70度，组装环境温度不少于-5度。采用新型的铝铂麦拉加铜丝网编制两层屏蔽掉，合理抵御电磁波干扰，选用高压聚乙烯，阻抗特性平稳(75欧姆)。

应用标准：GB/T14864-93

电缆结构：市场销售郭婷 适用订制

电导体：无氧运动裸铜线

绝缘层：独特高压聚乙烯绝缘层

色调：原色

内屏蔽掉：铝铂麦拉绕包屏蔽掉（可选择-订单信息表明）

拍流线型：无

编写：裸铜线或镀锡铜丝编写屏蔽掉（可选择-订单信息表明）

护线套：混和70度PVC护线套，浅灰色

也可以按客户的要求专业定制阻燃性，防潮，耐低温，耐酸碱，低烟无卤阻燃和节能型等品类。

*小弯曲半径：挪动组装：15*电缆外径固定不动组装：6*电缆外径

应用环境温度：挪动组装：-10度至 70度固定不动组装：-30度至 70度

监控视频线 SYV 75-2-1*8 同轴线 电力电缆 天津电缆 视频同轴电缆