

供应双边丝护栏网 隔离防护网 安全围栏

产品名称	供应双边丝护栏网 隔离防护网 安全围栏
公司名称	安平县孚诺丝网制品有限公司
价格	35.00/套
规格参数	产品特性:美观耐用 表面工艺:浸塑 材质:低碳钢丝
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东1200米处
联系电话	18832885353

产品详情

双边护栏网是利用冷拔低碳钢丝或者PVC丝焊接成的隔离护栏网产品，牢固美观，结构稳定，常用于附件的连接以及钢管支柱的固定。

该款护栏网的网孔为8x16cm，即使受到1000N的作用力也不会出现变形情况，完全能够满足目前国内公路，铁路，厂区等施工地点的需求，

并且所有产品均通过国家ISO9001国际认证。

安平县孚诺丝网制品有限公司位于中国丝网之乡。孚诺工厂成立于2017年，经过多年的发展，占地3000多平方米，各种生产设备30余台。

我们从事丝网行业，经过发展规模的不断扩大，在全国同行业技术领先，质量过硬。

双边护栏网是护栏网中简单的结构。双边护栏网双侧有双丝，用于安装设计，安装配件四件套（螺钉、螺母、垫片、防盗扣碗）材料少，加工成本低，远程运输方便，工程成本低；围栏底部与砖混墙结合，有效克服刚度不足的弱点，提高保护性能。

双边护栏网是一款新型的防护结构，具有应用范围广、美观自然、性能稳定、耐久性强、防腐性能好、强度高、刚性好、实用性强、外形美观、视野开阔、色彩明亮的特点。

除此之外，双边护栏网还具有负荷能力高，成本价格低廉，安装简便的特点。

常见表面工艺：冷镀锌、喷塑、浸塑、颜色可选：草绿、深绿、白、黄、黑、红等。防腐处理方法：热镀锌后浸塑处理，防腐性能长。

安装双边护栏需要注意的几个问题:

- 1.安装双边护栏网时，要准确掌握各种设施的数据，特别是埋在路基中各种管道的准确位置，施工过程中不得对地下设施造成任何损坏。
- 2.护栏网立柱打入过深时，不得拔出立柱进行矫正。打入前应重新夯实基础，或调整立柱位置。施工接近深度时，应注意控制锤击力。
- 3、在高速公路桥上安装法兰时，注意法兰的定位和柱顶标高的控制。
- 4.如果使用双侧护栏作为防撞护栏，产品的外观质量取决于施工过程。施工中要注意施工准备与打桩机的结合，不断总结经验，加强施工管理，保证隔离栅的安装质量。