

WC67K-40T1600小型折弯机 一米六CT8数控液压折弯设备

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | WC67K-40T1600小型折弯机 一米六CT8数控液压折弯设备 |
| 公司名称 | 马鞍山山崎机械科技有限公司 |
| 价格 | 56000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山崎 型号:WC67K-40T1600 产地:马鞍山 |
| 公司地址 | 博望区博望工业园沧波路 |
| 联系电话 | 13621580231 |

产品详情

机床名称：山崎机床-WC67K-40T1600数控折弯机

机床简介：配置进口双滚珠丝杠、直线导轨，高精度同步带传动。采用42CrMo材质折弯模具，及欧款快夹，方便更换模具。

后挡料定位X轴、折弯编程Y轴均由各自伺服电机驱动，通过数控操作，智能定位，速度快，精度高。

机架采用加强刚性全钢焊接结构，有足够的强度及刚性，并通过时效处理，保证机机床的长久使用的整体精度。

通过两个油缸来控制滑块的上下运动。

滑块为上动式。

滑块同步机构采用齿轮齿条扭力同步，稳定可靠。

随机配标准上、下模壹套。

为方便板料的存放和运送，特配有前托料装置。

设备主要油缸密封件均采用日本NOK，低压电气元件采用施耐德公司产品，以确保设备的稳定性和使用寿命。

机床技术参数：

| 序号 | 名称 | 参数值 | 单位 |
|----|----|-----|----|
| | | | |

| | | | |
|----|-------|----------------|----|
| 1. | 公称压力 | 400 | KN |
| 2. | 折弯长度 | 1600 | mm |
| 3. | 立柱间距 | 1300 | mm |
| 4. | 滑块行程 | 120 | mm |
| 5. | 开启高度 | 300 | mm |
| 6. | 喉口深度 | 200 | mm |
| 7. | X轴行程 | 0~500 | mm |
| 8. | 主电机功率 | 4 | kw |
| 9. | 外形尺寸 | 1800x1200x1900 | mm |