

长沙市铁丝隔离栅防护网 低碳钢丝 防护网1米高

产品名称	长沙市铁丝隔离栅防护网 低碳钢丝 防护网1米高
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/米
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

边框护栏网-镀锌石笼网-铁网围栏-镀锌石笼网优势

一般桃型立杆的钢板厚度为1-1.2mm，根据设备冷挤压、冷弯成型。圆柱体两侧为椭圆形，里侧两板相连后均分别往外弯做成U型，即是挂勾一部分。为了便于桃型立杆与钢丝网连接，立杆里侧依据钢丝网的网眼规格，延立杆长短方位均匀设定N组野河用空缺分布在圆柱体两边，挂勾U型的内部与两侧的椭圆型圆柱体的斜边相交，高效地避免被翘开，确保了护栏的防撬安全系数。

桃型柱护栏网表层处理有三种方式

热镀锌、静电喷塑和热浸锌。根据三种表层处理，更突出了桃型立杆美观大方、大气，具有一定的装饰效果，更重要的是可以延长圆柱体的使用期，确保了10年不腐永恒的特性。

桃型柱护栏网立杆设计的原则

我们都知道：立杆是围栏网的重要支撑点预制构件，立杆的强度可靠性会直接关系到护栏网使用效果和使用寿命。立杆的采用和设计关键参考标准为风速，并考虑人、畜导致的损害。带刺铁丝网护栏网立柱的常用材料笔挺钢立柱、混凝土结构立杆、木立杆、复合材质立杆等。原材料的选择应注意园林景观灵活性、与钢丝网或刺丝相互配合、工程施工难易度、防盗系统等多种因素，力求做到因时制宜，因地制宜。

针对桃型柱护栏网，其支持立杆一般采用钢或钢塑管立杆。出自于工程造价方面的因素，一般情况下钢

丝网片和金属丝网仅在互通立交、停车处高速服务区以及具有比较重要的设备和对园林景观有很高的标准的地域应用，对于一般道路仍应采用桃型柱护栏网。无纺土工布,钢塑格栅,滤网,围栏网,钢丝网片,铁网,冲孔板