

矿用GFQ型防回气防爆装置基本工作原理

产品名称	矿用GFQ型防回气防爆装置基本工作原理
公司名称	鹤壁市永成矿山设备制造有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	包装:精致 名称:防回气防爆扎UN这个hi 厂家:永成
公司地址	鹤壁市山城区汤河街西段（汤河街与中原路交叉口路南）（注册地址）
联系电话	0392-2636863 15939292711

产品详情

矿用GFQ型防回气防爆装置基本工作原理。

防回气防爆装置的型号为GFQ型，防回气防爆装置是一种用于煤矿瓦斯管路爆炸和燃烧时防止回火、防止回气，同时具有防爆功能的zhuang用装置。

包括：进气管、出气管、防爆盖胶板、圆铁筒、水位计、泄爆盖、逆止阀门等组成。

在抽送瓦斯工作过程中，装置内的盖板在气体压力下打开，处于正常工作状态；当无瓦斯气体输送时，防回气防爆装置内盖板在配重杠杆作用力下压紧进气管口，这样可以防止瓦斯回送；同时，当发生爆炸时，装置内盖板同样压紧进气管口，压力可以将防爆胶板冲开，以达到泄压防爆的目的，因而有效保护了井上井下、抽放泵站设备及用户an全。

防回气防爆装置技术升级价格不变。