

# 纸浆防霉剂 造纸纸浆杀菌剂

产品名称	纸浆防霉剂 造纸纸浆杀菌剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:蓝峰助剂 型号:JL-1500A6 产地:广东省佛山市
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

纸浆防腐剂 纸浆防臭剂 纸浆防霉剂造纸纸浆多溴造纸杀菌剂JL-1500A6 是一种以复合溴素为基础原料的高效型非氧化性杀菌剂，用于保护各种液态的组成物，达到快速杀菌去除异味的目的，适用对象包含添加剂、颜料、乳化型聚合物、工业冷却水、浆纸厂用水等。pH 值适用范围较宽，可完全与其它常用的化学助剂兼容。

## 二、物理性质:

外观	淡黄色澄清液体
气味	特殊性气味
含量	20%
酸碱值(pH)	3.0 ~ 5.0
比重	1.0 ~ 1.2
水溶性	完全溶于水

## 三、产品特点：

- 快速杀菌、除臭，不含重金属，pH 适用范围宽（2-9）
- 杀菌广谱，对铁锈菌、H<sub>2</sub>S 发生菌（SRBs）、军团菌、病菌等有效。
- 毒性低，易操作。

d) 绿色的环保产品，使用过后，自动生物降低，废水可直接排放。

e) 和其它的水处理剂相容性好，不影响后序的废水处理。

f) 微生物不易产生抗药性，使用该产品不用更换。

j) 对设备、管路内部、外部已形成的淤泥有极强的剥离作用，对藻类也有\*\*。

## 四、使用方式:

1.JL-1500A6作为浆纸厂湿端添加之杀菌防臭剂。

建议添加点 - 打浆机、损纸池、抄前池、白水池、水力散浆机、浆料箱或网槽等。较佳添加点则为浆泵吸入端或输出端或直接注入白水系统。

使用方法：

添加部位：高位溢浆箱、白水池、成浆池等。间歇式制浆,采用冲击式添加：连续性制浆可用加药泵持续滴加。以水系统用水量或持液量为基准用量为：50-200ppm,一般为50-90ppm。具体用量和投放周期应根据不同的生产实际情况经试验后确定。