

驻马店泌阳大型发电机组租赁（本地/信息）逸尔公司

产品名称	驻马店泌阳大型发电机组租赁（本地/信息）逸尔公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

驻马店泌阳大型发电机组租赁（本地/信息）逸尔公司

如果要避免柴油发电机组在运行中被烧毁，除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外，还得采用以下几个有效方式：【方式一】注意柴油发电机组使用环境是否清洁

——柴油发电机组使用环境的影响：发电机组在运行中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会形成短路介质，可损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流，温度升高而烧毁柴油发电机组。

——预防不良环境所造成柴油发电机组损坏的方法：应防止尘土、水渍和其他杂物进入柴油发电机组内部，同时还要经常给发电机组的外部打扫卫生，不要让柴油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物，确保柴油发电机组的散热状况良好。

【方式二】在使用柴油发电机组过程中做到“勤观察”、“仔细听”，闻到异味马上停机观察发电机组有无振动、噪声和异常气味。柴油发电机组在运行中，尤其是大功率柴油发电机组更要经常检查地脚螺栓、柴油发电机组端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠等。若发现柴油发电机组振动加剧，噪声和出现异味，必须尽快停机，查明原因排除故障。【方式三】保持柴油发电机组不要超负荷工作 机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。

【方式四】定期检查和维修柴油发电机组的控制设备，保证其正常工作 机组控制设备技术状况的好坏，对柴油发电机组的正常启动起着决定性的作用。所以，柴油发电机组的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置，并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠，机械部位动作是否灵活，使其保持良好的技术状态，从而保证柴油发电机组顺利工作而不被烧毁。

【方式五】经常检查柴油发电机组三相电流是否平衡 三相异步柴油发电机组，其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%，这样才能保证柴油发电机组安全运行。如果超过则表明柴油发电机组有故障，应查明原因排除故障后再运行。

【方式六】经常检查柴油发电机组运行中温度和温升是否过高 要经常检查发电机组轴承是否过热、缺油，若发现轴承附近的温升过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，内环在轴上有无转动等。出现上述现象，必须更新轴承。

买发电机时，你不知道选择汽油发电机还是柴油发电机更好。但读完这篇文章，你就不用担心了。让我们来看看汽油发电机和柴油发电机的区别。1.气缸内的压力是不同的：在压缩冲程阶段，汽油机压缩汽油和空气的混合物。

驻马店泌阳大型发电机组租赁（本地/信息）逸尔公司

本单位是从事发电机租赁与出租、发电机设备安装的专业队伍。承接单位机器、发电机等大小型设备、大型发电机组、发电机组、配电设备、进口设备等、进口发电机设备。发电机设备的功率，100---2000kw进口发电机规格齐全，有沃尔沃，大宇，卡特，帕金斯，山陵等进口设备租赁，长期出租。我们公司每台设备都有专业的人员，专业跟车保护与维修，保证您的用电通畅。

II变频水泵相似工况分析水泵变频运行时，其相似工况点应满足以下关系：因此得其相似工况曲线方程为：而这恰好与管网综合阻力系数为S的管网阻力特征曲线相重合。即：在管网阻力系数S不变时，水泵变频时不同频率的运行工况点互为相似相似工况点。但是在末端定压差控制系统中，系统的阻力系数S是变化的，因此我们也不能简单的认为水泵变频后的工况点与设计工况点为相似工况点。如图4所示分别单台水泵在转速为时的流量—扬程性能曲线，即为水泵转速为时的效率曲线。