

镀锌板48芯ODF光纤配线架ODF子框

产品名称	镀锌板48芯ODF光纤配线架ODF子框
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	75.00/件
规格参数	宏杨:宏杨 48芯:48芯 慈溪:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：483*300*140

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

能安装48个适配器如SC,FC,ST,LC和4条12芯束状尾纤 4个12芯一体化托盘

次产品用于室内机房网络柜机配线架机架式

48芯ODF光纤配线架，48芯ODF光纤熔纤架，48芯ODF单元箱，48芯ODF子框，48芯ODF单元体，48芯ODF光纤机架箱，

*大限度的使光缆的成端、连接与配线高密度化，同时又为缆提供了**

保护，并可以根据需要作为独立的熔接配单元而安装在19寸标准机架上用。

特点： 全模块化设计，全正面化操作 集熔接与配线于一体，*大限度的高密度化

可安装于19寸标准机架上 适用于带状和非带状光缆 可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器
适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善 使用条件

*工作温度：-10 ° C~+40 ° C

*贮存温度：-25 ° C~+55 ° C

*相对湿度： 85% (+30 ° C)

*大气压力：70Kpa~106Kpa

光电性能

*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

*插入损耗： 0.5dB

*回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

*抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

*绝缘电阻： 1000M /500V(DC)

*寿命： 1000次

*收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

机械性能

*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.0mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光纤纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

性能指标:

环境温度： - 40 ~ + 60 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa 相对湿度： 95% (+ 40 时)

光纤连接器插入损耗： 0.3dB

光纤连接器回波损耗PC型： 40dB ; UPC型： 50dB ; APC型： 60dB

光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次