

西门子G-series Ventilator散热风机G-280AB

产品名称	西门子G-series Ventilator散热风机G-280AB
公司名称	武汉鑫明诚机电设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:G-series Ventilator 型号:G-280AB 电压:380V
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋4层05号A114(自贸区武汉片区)
联系电话	13638650497

产品详情

VENTILATORS是瑞士一家主要做电机散热风扇的厂家，其产品主要配套在ABB和SIEMENS电机上。由于这二家电机厂商产量比较大，所以VENTILATORS工厂规模也有100多人。自动化程度很高，风机产品均采用CAD/CAM设计，具有噪音低，风量大，耗能小，运行平稳，寿命长，并拥有百叶自动开启，关闭系统，达到防尘，防水，美观等效果。

本系列通风机性能可靠，效率高，低噪音，结构简单，安装方便。适用于变频调速电动机的通风散热。使用环境：周围环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；周围环境空气相对湿度大于90%（温度为25℃时）。

备注：样本所列规格（A型）为标准型，可根据用户的特殊要求制作如下型式：1.改变L1、L2.L3等尺寸的结构；

2.制成立式、带防雨罩的结构（标准型为卧式）；

3.制成左出线（标准型为右出线），顶出线结构；

4.制成机壳可装制动器、编码器等结构；

5.风机电机可有异电压异频率的电制，防护等级提高，绝缘等级提高等特殊要求（标准型号电制380V50HZ，防护等级IP55，绝缘等级F级）。

外形和安装尺寸图：

注：1. 3只长圆孔（n=3）如E向均布；4只长圆孔（n=4）如F向均布；2. d为加油孔，其中：G71A-132A无加油孔（d不需要加工）；G160A-225A是否需要加注油孔（d在订单有要求时加工）；G250A-355A

有加油孔（ d 需要加工）。3.图示机壳为右出线结构，亦可制成左出线，顶出线结构；若制成顶出线结构且安装孔为3只长圆孔（ $n=3$ ）或顶出线结构且有加油孔。