

单位用全自动10kKW汽油发电机

产品名称	单位用全自动10kKW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

单位用全自动10kKW汽油发电机 全自动装置是停电全自动,不用人工看守的一款机器,非常让人省心.汽油发电机组是一种独立的发电设备,系指以汽油等为燃料,以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由汽油机、发电机、操控箱、燃油箱、启动和操控用蓄电池、保护设备、应急柜等部件组成。全体能够固定在根底上,定位运用,亦可装在拖车上,供移动运用。汽油发电机组体积小、活络、简便、配套完全,便于操作和保护,所以广泛运用于矿山、铁路、野外工地、道路交通保护、以及工厂、企业、医院等部分,作为备用电源或暂时电源。一起这种小型的发电机组也能够作为小型的移动电站运用,成为许多企业的后备电源运用。

单位用全自动10kKW汽油发电机汽油发电机组的结构剖析 一台一般型汽油发电机组要由汽油机、发电机以及操控体系三部分组成,汽油机和发电机有两种联接办法:

一为柔性联接,即用连轴器把两部分对接起来。

二为刚性联接,用高强度螺栓将发电机钢性联接片和汽油机飞轮盘联接而成。

现在市场上的汽油发电机组运用刚性联接的比较多一些,汽油机和发电机联接好之后设备在公共底架上,然后配上各种起维护效果的传感器,如水温传感器,经过这些传感器,直观地把汽油机的作业状况显现给操作员,并且有了这些传感器,就能够设定一个上限,当抵达或过这个限定值的时分操控体系会预先报警,这个时分假设操作员没有采纳办法,操控体系会主动将机组停掉,汽油发电机组便是采纳这种办法起自我维护效果的。

型号:TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG