

户外抢修工程12千瓦汽油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 户外抢修工程12千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TOTO12 启动方式:电启动 品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257 |

产品详情

户外抢修工程12千瓦汽油发电机

发电机组是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能的发电设备。一般咱们常见的发电机组一般由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、柴油机等发起机）驱动，而近年来所说的可再生新能源包含核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。因为汽油发电机组的容量较大，可并机作业且继续供电时刻长，还可作业，不与区域电网并排作业，不受电网缺陷的影响，牢靠性较高。

户外抢修工程12千瓦汽油发电机外形漂亮，结构紧凑，容量大，便当机组作为流动式运用；因为选用高强度的箱体和尺度规范化的规划，大大节省用户的运输本钱；静音型箱体内部安置有高功用耐老化阻燃型隔音资料和吸音资料；一同箱体规划更趋人道化，箱体外两边均设有侧门，在内设检修灯等便当用户操作和检修设施；操控体系屏和输出接驳办法,燃油箱,消音等有许多独特的规划之处，倍受用户喜爱。

户外抢修工程12千瓦汽油发电机焚烧噪声：焚烧噪声是汽油在焚烧进程中发生的结构轰动和噪声。在汽缸内焚烧噪声声压级是很高的，可是，发起机结构中大大都零件的钢性较高，其自振频率多处于中高频区域，因为对声波传达频率响应不匹配，因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出，而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm