

15kw静音汽油发电机四缸水冷

产品名称	15kw静音汽油发电机四缸水冷
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

15kw静音汽油发电机四缸水冷特征机油安全警报、汽油安全警报、电压安稳.警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警报、载主动警报器、载主动跳闸器等一系列安全设施。

机器配有发起电池，万向车轮具有低轰动移动便当等长处。配有特大消声器来下降噪音。高能装备发电机，高能装备发电机单三相的安稳输出，假设是家里，挑选它是好的备用机器。

ATS主动切换柜底子装备功用如下：1、ATS的主动服务功用：市电停电时（ATS）主动切换柜传给柴油机组一个短接信号，机组接到信号后在15（可调）秒钟内发起，反之当市电来时（ATS）再在给机组一个信号，机组接到信号后在3（可调）秒钟内卸载、停车

15kw静音汽油发电机四缸水冷在正常作业的时分需求有满意的新风供给，一方面确保发起机的正常作业，另一方面要给机组创造杰出的散热条件，不然机组无法确保其运用功用。机组的进风体系底子包含进风通道和发起机自身的进气体系，机组的进风通道有必要能够使新风顺利的进汽油发电机发电机噪声：发电机噪声包含定子和转子之间的磁场脉动引起的电磁噪声，以及滚动轴承旋转所发生的机械噪声。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm