

20kw静音汽油发电机桥梁检修移动

产品名称	20kw静音汽油发电机桥梁检修移动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

20kw静音汽油发电机桥梁检修移动

汽油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷汽油发电机是汽油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机一般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。一般风冷汽油发电机的额定转速在3000转/分。当汽油发电机的转速达到3000转以后，发电机的功率才会达到额定功率。风冷汽油发电机转速一般在3600转。因为汽油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗的住汽油发电机高速运转所产生的高温。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护： 有

绝缘等级： H

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

冷却方式： 水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 285/320kg

外型尺寸： 1130*716*653mm

20kw静音汽油发电机桥梁检修移动大泽汽油发电机移动方便，电启动模式，启动快，效率高，经济实惠。采用大泽技术原装动力、纯铜电机，机器添了很大的实用性，家庭备用，这款发电机都是你好的选择。燃气发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、