

高原25kw汽油发电机加预热装置

产品名称	高原25kw汽油发电机加预热装置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

高原25kw汽油发电机加预热装置

大泽静音汽油发电机组特点：加装一个机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、防振的设计要求安装好排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用设计和安装中已经考虑了机组的进排风要求，完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足使用要求的燃料、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。****，用实惠的价格，使用户就能用上优质的发电机，单三相通用。静音汽油发电机使用的水冷系统，可以确保发电机机组可以长时间运行。

高原25kw汽油发电机加预热装置发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点，一般它们具有以下三个优点：

一、发电质量好

由于发电机工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。

二、启动性能好，启动成功率高

从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度 and 气候下保证启动的成功率。

三、噪声低振动小

由于燃汽轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。

四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm