

移动带轮子50kw汽油发电机组

产品名称	移动带轮子50kw汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

移动带轮子50kw汽油发电机组大泽动力50kw汽油发电机下面配有四个轮子可以移动汽油发电机的机油对机组起到了一个光滑的效果，能够让发电机组坚持正常的运作，在发电机组保护中，除了操控机油质量之外，恰当地操控发电机机油压力十分重要。下面，就和咱们谈谈机油压力的重要性。

在汽油机组作业进程中，若机油压力过低或过高，则会影响汽油机组的光滑质量。所以，有必要使机油压力操控在规则规模内，在汽油机刚发起1min后，假设机油压力表的示数没有上升，则应敏捷停机进行检查，查明原因并扫除毛病后再进行发起并要调查机油压力。汽油机从低速到高速的作业进程中，机油压力逐渐升高，待汽油机抵达额外转速后，机油压力渐渐康复到规则值。若在15min之内不能康复到规则值，就要对机油压力进行调整。

移动带轮子50kw汽油发电机组如何换油

- 1.将发电机组放在平坦的表面上，启动发动机几分钟，以提高机油温度，然后停止发动机。
- 2.卸下掉落的油螺栓
- 3.在发动机下方放置一个油盆，卸下放油螺钉，油可以从曲轴箱油箱中排出。
- 4.检查放油螺钉密封圈和橡皮筋。如果损坏，请立即更换。
- 5.重新安装重放油螺钉并拧紧
- 6.将油降低到油量表栅格的上部位置

移动带轮子50kw汽油发电机组汽油发电机或励磁机各绕组有严峻短路 电枢绕组短路，一般有显着过热，

励磁绕组短路，可由其支流电阻值来断定。替换损坏的绕组。便利、牢靠的冷发起，加热器装在进气歧管，使得发起机在环境温度低时简略发起。一起，低阻力增压器和反响敏捷的喷油体系使发起机具备在很短的康复时刻内具有较高的接受载荷的才干；

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M : 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm