

济南防静电地板 济南仁和防静电地板 防静电地板首选

产品名称	济南防静电地板 济南仁和防静电地板 防静电地板首选
公司名称	济南仁和防静电地板有限公司
价格	140.00/包
规格参数	
公司地址	济南市历城区洪楼南路44号汇科旺园6号楼3 - 12 03室（注册地址）
联系电话	0531-82315718 18678858779

产品详情

济南仁和防静电地板有限公司 防静电地板施工要求：

- (1) 清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。
 - (2) 定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法，应遵循以下原则：
 - a. 如室内无控制柜等设备，几何尺寸有符合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。
 - b. 如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内两个方向的中心点找出来，看两边尺寸相差多少，若相差不明显，宜由外向内铺设；若相差较大时，宜进行对称分格，由内向外铺设。
 - c. 如室内地面上没有控制柜等设备（要留洞时），其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
 - d. 根据设计要求确定铺设高度。综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。
 - (3) 安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。
 - (4) 铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。
 - (5) 防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。我公司防静电地板的规格分别为：600*600*30（mm），600*600*35（mm），600*600*40（mm）。
- 联系人：李经理 18678858779