

# 甲烷报警器，甲烷检测仪，声光报警器

产品名称	甲烷报警器，甲烷检测仪，声光报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司销售
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路
联系电话	0539-2022113 15564934041

## 产品详情

ZBK系列气体泄漏报警器是我公司【嘉春机电0539\_2022113,15564934041 贾女士】研发生产。我公司的固定式报警器的产品型号有：ZBK型固定式气体报警器，ZBK-1000型气体报警器，BTS型便携式气体报警器。产品质量稳定可靠,产品均取得国家资质认证.气体报警可检测各种可燃有毒气体。所谓固定式报警器：就有一个控制器主机加若干个组成。控制器主机一般放在监控室，值班室，等容易看到的地方，探头一般放在车间，厂房等要检测，防止气体泄露的地方，主机与探头用RVV三芯的线连接。

**【产品特点】** 1. 进口高性能电化学氨气传感器，具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年 2. 采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好 3. 检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障 4. 现场带背光大屏幕多参数LCD显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 5. 独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别 6. 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 7. 全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参 8. 广泛用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等行业领域

### 【技术指标】

- 外壳材质：全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用
- 工作电压：DC24V
- 检测气体：可燃/有毒气体
- 检测原理：催化燃烧式,电化式
- 检测范围：0-100LEL%,0-1000PPM,0-100PPM
- 响应时间： 30S

- 恢复时间： 60s
- 功耗： 3.5W/路
- 计量误差：  $\pm 5\%$
- 防爆等级：Exd BT6
- 使用温度：-20 ——70
- 使用湿度： 90%RH