

# 山西快速路声屏障 吸声隔音板供应商

产品名称	山西快速路声屏障 吸声隔音板供应商
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

## 产品详情

在越发重视噪音污染的今天,安装声屏障用来减少噪音对生产生活的影响已成为常态,今天我们就来讲讲快速路声屏障生产完成后在实际工程安装中如何进行:

快速路声屏障制作好之后剩下的就是安装的问题了,安装位置也是非常重要的,如果不进行科学的计算,选好理想的位置,那公路声屏障本身可以产生的作用就不是那么明显了。公路声屏障安装位置如何确定?

根据道路与防护对象之间的相对位置、周围的地形地貌,可以选择几个公路声屏障的设立位置。公路公路声屏障一般设立在道路路缘石外至少1m处。

根据铁路设计规定,铁路声屏障应设于路肩上,并符合铁路工务作业要求;路堑公路声屏障宜设于堑顶外侧,桥梁公路声屏障应设于作业通道栏杆处。

选择的原则或是公路声屏障靠近声源,或者靠近受声点,或者可利用的土坡、堤坝等障碍物等等,力求以较少的工程量达到设计目标所需。需要注意的一点是,由于公路声屏障通常设置在道路两旁,而这些区域的地下通常埋有大量的管线,故应该作详细勘察,避免造成破坏。

公路声屏障的实际安装案例中,常见的安装位置为靠近声源,这样降噪效果明显;越靠近受声点,但安装公路声屏障的高度要更高一些,而且要考虑多种当地环境因素。尤其不建议的就是,将公路声屏障安装在声源与受声点的中间位置,这个位置的降噪效果非常差。

