

RWU75电缆 RWU90电缆 UL认证光伏电缆 美标储能电缆

产品名称	RWU75电缆 RWU90电缆 UL认证光伏电缆 美标储能电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	2.00/件
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:RWU75,RWU90 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

该电缆可作为建筑用线，广泛应用于高层建筑、地铁、商业办公等大型公共场所，亦可用于光伏电站，移动储能电站、风电储能系统等新能源领域,针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场。

导体材料 裸铜，镀锡铜可选

导体类型 符合 UL44 标准，符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求

芯线绝缘 XLPE

芯线识别 可选

额定电压 600V、1000V、2000V

测试电压 如下

导体规格		1min试验电压，kV	
mm ²	AWG/kcmil	600V	1000V或2000V
2.08-5.26	14-10AWG	3.0V	6.0V
8.37-33.6	8-2AWG	3.5V	7.5V
42.4-107	1-4/0	4.0V	9.0V

107-253	4/0-500kcmil	5.0V	10.0V
253-507	500-1000kcmli	6.0V	11.0V
507-1010	1000-2000kcmil	7.0V	13.5V

导体电阻 UL1581 ASTM C类

小弯曲半径固定 7.5x d

小弯曲半径移动 15x d

工作温度固定小值/大值：RW90：-40 ° C/90 ° C; RW75：-40 ° C/75 ° C

阻燃等级 自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1;CSA C22.2 No.2556-15 FT1、 FT2;IEC 60332-1-2标准