

钢铝拖链 庆德制造 牢固耐用

产品名称	钢铝拖链 庆德制造 牢固耐用
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:钢铝拖链 TL45:TL355 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

1 钢制拖链分类

钢制拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。钢制拖链的使用*早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品。

钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链，全封闭钢制拖链，半封闭钢制拖链三种。

2 选用原则

1、根据支撑板*多孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。2、支撑板内腔孔径 $D_1=d+$ 约等于 $0.1d$ （取整数）。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：1）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；2）当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；3）安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。

5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ,从而得知拖链宽度 B 。