

# 钢铝拖链 庆德制造 尺寸齐全 型号齐全

产品名称	钢铝拖链 庆德制造 尺寸齐全 型号齐全
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:TL 75:355 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

## 产品详情

### 钢制拖链介绍

TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，

使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使\*\*\*\*,不下垂。1. 拖链可适应\*多移动速度40米/分。2. 拖链在\*多移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。3. 拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。钢制拖链规格有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

钢制拖链使用中必须注意几点：.1.TLG和TL型钢制拖链其使用行程\*多为40米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的\*多直径选择并应达到电缆直径的10倍，行程小的可相应选择较小的半径2.钢铝拖链拖链的支撑板宽度为150mm至800mm,孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆\*多直径决定的。

3.机床做\*多限度运转时，如钢制拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。