

# 常州市实木地板质量检测 木材树种鉴定

产品名称	常州市实木地板质量检测 木材树种鉴定
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	实木地板质量:木材树种鉴定 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

实木地板和实木家具由于使用天然木材直接加工而成，具有木材自然生长的纹理，质感自然，天然环保而受到广大消费者的欢迎，但是随着森林覆盖率的下降以及大力倡导环保的今天，天然的木材资源显得特别珍贵，导致实木地板和实木家具尤其是红木家具价格比同类型商品要高的多。

对与木材这种天然资源来说，稀缺程度不同价格偏差也非常大，有的濒临绝种的树种甚至被炒到“天价”，但是树种鉴定需要非常的学术功底，一般消费者很难分辨，所以许多不良商家利用消费者的这个弱点，以次充好，用价格低廉的木材充当珍贵木材。

树种鉴定的原理及方法树种鉴定通常按照GB/T29894-2013《木材鉴定通则》取20mm×20mm×20mm的样品（横切面、径切面和弦切面要求相互垂直），样品经过蒸煮软化，然后用切片机或者徒手进行三个面的切片，在显微镜下观察三个面切片的微观特征，对应相应树种标本特征进行树种的判定。

### (1)铺设后大面积平整度

测定方法:

通常用目测若无明显高低不平即可.若有特殊要求,精测可以采用2m直尺,其测试方法:将2m靠尺置地紧贴成水平状,然后在2m靠尺离地距离出,将塞尺塞入,量出的值小于上述数据即为合格(测试点每室不小于两处).

### (2)拼接高度差

拼接高度差,就是两块地板拼接后,高低的差别.铺设后按WB/1016----2002标准:实木地板 0.6mm木复合地板 0.2mm

通常用目测或用足测,即足踩在地板上无明显高底即可,若有特殊要求,须精测,可用短钢板尺直贴地板表面,将塞尺塞入离地距离处得到的值,即为测试值(在测试中,每室也必须两处以上).

### (3)拼接缝隙

拼接缝隙就是指两块单块地板拼装后相互离开的距离,称为拼接缝隙.拼接缝隙大小值衡量,采用拼接缝隙宽度值来衡量,按经济贸易委员会发布的WB/1016---2002标准为:实木地板 0.6mm复合地板 0.4mm

通常用目测,无明显缝隙.如果干燥季节铺设,如北京暖气开放期间铺设要求不能过于紧密,以免雨季时,过紧而产生另一缺陷----拱起

测定可采用塞尺塞入,缝隙中的赛片规格所标的植,就可得知缝隙值。

(1) 所以木地板基层验收,应在木地板面层施工前达到验收合格才能铺设;

(2) 木地板的面层验收,应该在竣工后三天内验收,超过者按保修其内面层验收规范。