

MY系列往返式自动送料液压模切机 半切机

产品名称	MY系列往返式自动送料液压模切机 半切机
公司名称	肇庆嘉通机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	裁断力:40 (T) 裁断面积:800X610 (mm2) 加工定制:是
公司地址	肇庆市二塔路 (住所)
联系电话	86 0758 2718491 15113365639

产品详情

裁断力：40 (T) 裁断面积：800X610 (mm2) 加工定制：是
工作台尺寸：800X610 (mm) 类型：自动裁断机 下速度：175 (mm/s)
型号：MY40 上速度：175 (mm/s) 冲程调节范围：180
上压板至工作台距离：200 (mm) 主电机功率：3 (kw) 品牌：嘉通

my系列往返式自动送料液压模切机

return automatic feeding hydraulic cutting machine

本系列机型有:30t 35t 40t 60t

产品特性

双油缸液压系统，精密四柱，双连杆自动平衡连杆结构，确保上下工作台面平面精度，保证每一个裁断点受力相同。

plc触摸屏控制系统，操作简单快捷，自动化程度高。

可单或双工位设计，前后工位可独立控制操作，实现一机同时冲切两两种不同高度的刀模，令生产效率提高至2倍。

线性滑轨，伺服电机控制，摆杆推动送料板往返式送料，送料进退精准平稳，轻巧无声。

整体冲裁区域内动态冲切重复精度： $\pm 0.05\text{mm}$ ，设备运行噪音：60分贝。

裁断工作区域有安全光栅保护装置，ce安全标准，安全性高。

特设油路系统外置，安装冷却装置，散热充分，模切压力更稳定，令机器更经久耐用。

适用于电子材料pet、铜箔、铝箔、保护膜、麦拉片等半切或全切的各种精密元件冲压成型。

产品用途

产品适用于皮革、制鞋、箱包、吸塑包装、手袋、玩具、制衣、丝花、汽车装饰、家具、海棉、电子、商标等产业

main features

double cylinder hydraulic system , precise four-column automatic balance connecting rod structure , to ensure balance accuracy of up and down working table-board , ensure each cutting point force is same.

plc , touch screen control system , operation more easy and quickly.

can be single or double station design , front and back station can independent control operation , realize two different height cutting mould of punching and cutting use a machine , production efficiency can be increased to 2 times.

linear sliding rail , control by servo motor , swinging rod push feed plate to driving and reversing , feeding driving and reversing , feeding driving and reversing steady , lightweight and tranquility.

dynamic punching repeat precision within overall punching area： $\pm 0.05\text{mm}$, operation noise of equipment：60db

the cutting work area equipped with safety grating protection device , ce safety standards and most safety.

special with oil-way system outlay , with water cooler , dissipate heat more sufficiently , effectively keep punching force and make the machine more durable in use.

the machine is suitable for large area indentation and punching of the non-metal materials.

型号	压力	功率	裁断面积	行程	机械尺寸
model	pressure	power	cutting area (l × w)	stroke	dimension (l × w × h)
my30	30t	2.2kw	800 × 510mm	20-200mm	2140 × 2145 × 1450
my35	35t	2.2kw	800 × 560mm	20-200mm	2140 × 2280 × 1450
my40	40t	3kw	800 × 610mm	20-200mm	2140 × 2445 × 1500
my60	60t	5.5kw	1000 × 610mm	20-200mm	2340 × 2445 × 1550