

# GGD型交流低压配电柜 首选寿光市恒祥电器有限公司

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | GGD型交流低压配电柜<br>首选寿光市恒祥电器有限公司 |
| 公司名称 | 寿光市恒祥电器有限公司                  |
| 价格   | .00/普通                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 潍坊寿光市北外环与卧甲路交叉路口北8公里路西       |
| 联系电话 | 0536-5719111 13455694744     |

## 产品详情

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流至3150A的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能钩换、分配与控制之用。GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠地原则设计的新型低压配电柜、产品具有分断能力高，动热稳定性好、电器方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251—1997《低压成套开关设备和控制设备》等标准。GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型材钢定点生产厂配套供货，以保证柜体的精度和质量，通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高，既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。感光度柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题，在柜体上下两端均有不同树立那个的散热槽孔，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使柜体美观大方，面目一新。柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山形橡塑条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。装有电器元件的仪表门用多股软铜线与架构相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。柜体面用静电喷涂。附着力强、质感好。整柜呈亚光色调，避免了炫目效应，给值班人员创造了较舒适的视觉环境。